

ECA 100 ipro



Krátká informace

Dvoustupňový malý ventilátor, DN 100, standard

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo

0084.0200


Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Počet otáček	2.100 1/min / 2.500 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-10,69 kWh/(m ² *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	6 W / 8 W
I _{Max}	0,06 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3/5 x 1,5 mm ²
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,7 kg
Hmotnost s obalem	0,85 kg
Klapka	žádné
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	159 mm
Výška	159 mm
Hloubka	130 mm
Šířka s obalem	165 mm
Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	145 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C

ECA 100 ipro


Akustický tlak	27 dB(A) / 32 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842002

Charakteristika



- ① Výkonový stupeň 1
- ② Výkonový stupeň 2

Výkres [mm]



ECA 100 ipro



① Vstup kabelu