



MSKM mix – směšovací klapka



- provedení do kruhového potrubí
- klapka je vhodná jako směšovací na přívod malých přívodních jednotek nebo rekuperačních jednotek
- klapka je zásadně používána se servopohonem
- široký sortiment servopohonů Belimo viz ceník ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.


$\varnothing d_1$ [mm]	125	160	200	250	315	355	400	450	500
$\varnothing d_3$ [mm]	125	160	200	250	315	355	400	450	500
l_1 [mm]	350	400	450	550	660	750	1000	1100	1170
l_2 [mm]	40	40	40	60	80	80	80	80	80
l_3 [mm]	110	140	160	180	210	na dotaz			

MSK – škrťací klapka ruční, MSKG – klapka s těsněním

MSKT – škrťací klapka těsná univerzální, MSKTG – těsná s jednobřítým těsněním



MSK, MSKT



d1 je jmenovitý průměr potrubí

- provedení do kruhového potrubí
- MSKT, MSKTG – list klapky je po obvodu těsněn, klapka se hodí jako součást protimrazové ochrany
- provedení G dodáváno s gumovým těsněním
- páku klapky a je možno aretovat stavěcím šroubem v libovolné poloze
- regulace 0 – 100 % při úhlu otočení 0 – 90°
- široký sortiment servopohonů Belimo viz ceník ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.
- od velikosti 560 včetně pouze s přírubami
- MSKT po sejmutí páky je připravená pro montáž servopohonu



MSKG, MSKTG

$\varnothing d_1$ [mm]	80	90	100	125	140	150	160
l_1 [mm]	120	120	120	120	120	120	170
l_2 [mm]	40	40	40	40	40	40	40

$\varnothing d_1$ [mm]	180	200	225	250	280	315	355
l_1 [mm]	170	170	130	130	230	230	190
l_2 [mm]	40	40	60	60	60	60	80

$\varnothing d_1$ [mm]	400	450	500	560	630
l_1 [mm]	440	440	440	440	400
l_2 [mm]	80	80	80	80	100